



Dichiarazione di rendimento

DoP-Nr.: 4026639011190-002159

① **INTELLO**

② 10090

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

⑨ Rendimenti dichiarati secondo DIN EN 13984 - Typ B

| Proprietà | Norma | Valore |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza ¹ | | 50 m |
| Larghezza ² | | 1,5 m |
| Peso superficiale | DIN EN 1849-2:2001 | 85 ±5 g/m ² |
| Spessore | DIN EN 1849-2:2001 | 0,20 ±0,05 mm |
| Valore sd | DIN EN 1931:2001 | 7,50 ±0,25 m |
| Comportamento al fuoco | DIN EN 13501-1:2010 | E |
| Resistenza a trazione long./trasv. | DIN EN 12311-2:1999 | 130 N/5 cm / 105 N/5 cm |
| Allungamento long./trasv. | DIN EN 12311-2:1999 | 90 % / 90 % |
| Resistenza allo strappo long./trasv. | DIN EN 12310-1:1999 | 70 N / 70 N |
| Resistenza all'invecchiamento | DIN EN 1296:2001 / DIN EN 1931:2001 | superata |

Tolleranze dimensionali: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica
Schwetzingen, 11/02/2014