

## Dichiarazione di rendimento

DoP-Nr.: 4026639011244-002160

## **INTELLO PLUS**

② 10092 (Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

MOLL bauökologische Produkte GmbH Rheintalstraße 35 - 43 68723 Schwetzingen

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

## Rendimenti dichiarati secondo DIN EN 13984 - Typ B

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza <sup>1</sup>		50 m
Larghezza <sup>2</sup>		1,5 m
Peso superficiale	DIN EN 1849-2:2001	110 ±5 g/m²
Spessore	DIN EN 1849-2:2001	0,20 ±0,05 mm
Valore sd	DIN EN 1931 :2001	7,50 ±0,25 m
Comportamento al fuoco	DIN EN 13501-1:2010	E
Resistenza a trazione long./trasv.	DIN EN 13859-1:2005	350 N/5 cm / 290 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	DIN EN 13859-1:2005	15 % / 15 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	DIN EN 13859-1:2005	240 N / 200 N
Resistenza all'invecchiamento	DIN EN 1296:2001 / DIN EN 1931:2001	superata

Tolleranze dimensionali: 1: +0.5 m; 2: +0.005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica Schwetzingen, 11/02/2014