

Dichiarazione di rendimento

DoP-Nr.: 4026639148797-002223

_®INTESANA 210

② 14879 (Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Guaina freno al vapore e barriera all'aria

 MOLL bauökologische Produkte GmbH Rheintalstraße 35 - 43 68723 Schwetzingen

Sistema 3

Il punto "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

Rendimenti dichiarati secondo DIN EN 13984 - Typ A

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza ¹		0
Larghezza ²		0
Peso superficiale	UNI EN 1849-2:2001	215 ±5 g/m ²
Spessore	UNI EN 1849-2:2001	0,70 ±0,10 mm
Valore sd	UNI EN 1931:2001	7,50 ±0,25 m
Comportamento al fuoco	UNI EN 13501-1:2007	E
Impermeabilità	UNI EN 1928:2000	W1
Resistenza a trazione long./trasv.	UNI EN 12311-2:1999	340 N/5 cm / 250 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	UNI EN 12311-2:1999	45 % / 55 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	UNI EN 12310-1:1999	260 N / 330 N
Resistenza all'invecchiamento	UNI EN 1296 :2001 / UNI EN 1931:2001	superata

Tolleranze dimensionali: 1: +0; 2: +0

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica

Schwetzingen, 14/02/2014