Dichiarazione di Prestazione

secondo l'allegato V della normativa (EU) No. 305/2011



No. PA 500-v2

1 - Descrizione unica di prodotto	STAMISOL Pack 500	
2 - Tipologia, lotto di produzione, numero di serie o altri	PA 500 STAMISOL Pack 500	
elementi di identificazione del prodotto	TA 300 STAIVIISOET ack 300	
3 - Applicazione prevista del prodotto secondo le	Membrana sottomanto per tetti	
specifiche tecniche armonizzate	,	
4 - Nome, nome commerciale registrato o marchio,	Serge Ferrari AG, Wasterkingerweg 2, CH-8193 EGLISAU	
contatto del produttore.		
5 - Nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante	Non rilevante	
6 - Sistema per la valutazione e la verifica delle	Sistema 3	
caratteristiche prestazionali		
7 - Elenco delle caratteristiche essenziali per le	EN 13859-1:2010	
destinazioni d'uso dichiarate, prestazioni del prodotto		
secondo le caratteristiche essenziali elencate e le relative	Gli organi autorizzati hanno eseguito l'ispezione del	
specifiche tecniche armonizzate	prodotto e del relativo sistema di produzione, cosi come	
	la valutazione del sistema di controllo produttivo secondo	
	il sistema 3. Hanno rilasciato la relativa dichiarazione di	
	conformità del sistema di controllo aziendale per il	
	processo produttivo.	
	Organo autorizzato	N° rapporto di prova
	Magistratsabteilung Wien	MA39-VFA2007-
	VFA (n° 1140)	0924.01
	Prüfinstitut Hoch (n° 1508)	KB-Hoch-07829
8 – in caso che il prodotto fosse dichiarato con una	Non applicabile	
valutazione tecnica europea		
9 - prestazioni dichiarate		
Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Specificazione tecnica
		armonizzata
Reazione al fuoco	E	
Classe di resistenza al passaggio dell'acqua	W1	
Resistenza a trazione		
- Resistenza a trazione MD	2500 N/5cm	
- CD	1500 N/5cm	
	21 %	
- Allungamento MD	23 %	
- CD	450 21/5	EN 13859-1:2010
Resistenza allo strappo MD	450 N/5cm	
CD	720 N/5cm -20°C	
Flessione a freddo Comportamento dopo l'invecchiamento artificiale	-20 C	
	W1	
- Resistenza al passaggio d'acqua	2250 N/5cm	
- Resistenza a trazione MD	1350 N/5cm	
- CD		
Permeabilitá al vapore	Sd = 0,95 m	
Sostanze pericolose	nessuna	

10 - le caratteristiche del prodotto secondo n° 1 e 2 sono conforme al numero 9. Il produttore secondo n° 4 è responsabile per i dati inseriti nella dichiarazione di prestazione.

Firmato per conto del produttore:

Eglisau, 03/01/2014 Serge Ferrari AG – direttore Nikolaus ZEMP