



NATURAWALL SP

Pannello spalletta in fibra di legno

Vantaggi

- ✓ formato pratico
- ✓ in legno di conifere fresche
- ✓ adatto per risolvere i ponti termici

Descrizione prodotto

Pannello spalletta in fibra di legno intonacabile, da utilizzare sulle spallette delle finestre o porte; sia all'interno che all'esterno.

La materia prima di NATURAWALL SP è il legno naturale, che è un prodotto di scarto delle segherie ed è estremamente resistente all'invecchiamento.

Composizione

- fibra di legno
- solfato di alluminio
- paraffina

Campi di applicazione

- applicabile a soffitto sia all'estradosso che all'intradosso
- utilizzabile su muratura e su costruzioni in legno

Dati tecnici

Bordi		a spigolo vivo
Densità	kg/m ³	~ 170
Conducibilità termica dichiarata λ_D	W/mK	0,043
Capacità termica massica c	J/kgK	2250
Resistenza al passaggio del vapore	μ	3
Resistenza al 10% di compressione	kPa	100
Resistenza a trazione perpendicolare	kPa	10
Assorbimento d'acqua WS	kg/m ²	< 1,0
Comportamento al fuoco	EN 13501	E
Codice rifiuto		030105; 170201
Codice di designazione	EN 13171	WF-EN13171-T5-CS(10Y)100-TR10-WS1.0-MU3-AF100
Norma armonizzata per la marcatura CE		UNI EN 13171

Dettagli di fornitura

Spessore [mm]	Formato [mm]	Superficie per bancale [m ²]
20	1350 x 500	75,60