

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex PAVATHERM-PROFIL

SCHICHT	BESCHREIBUNG	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Gesamtpreis
1	<p>Lieferung und Montage der druckbelastbaren Wärmedämmplatten mit umlaufender Nut und Feder PAVATHERM PROFIL für Konstruktionen unter Estrich und Holzdielenböden mit spezieller Fugenlatte. Geprüfte Bauteile hinsichtlich Schallschutz und Belastbarkeit. Lambdawert $\lambda_D = 0,043 \text{ W/(mK)}$, Rohdichte 180 kg/m^3. Das Paneel ist CE, natureplus und NFB zertifiziert und besitzt eine Kompostierbarkeitserklärung sowie ein Umweltsiegel. Dieses erbringt den Beweis, dass die Pavatherm-Platte auch nach ökologischen Richtlinien produziert wird und einen negativen CO₂-Ausstoß (-206 kgCO₂eq./m³) aufweisen kann. Alle Zertifizierungen müssen der Bauleitung ausgehändigt werden. Sollte über der Platte ein Holzboden aus Massivholz verlegt werden müssen die eigens dafür vorgesehenen Holzlatten zwischen den Holzfasern verlegt werden.</p> <p>Dicke (mm): 40 / 60 Maße: 1020 x 400 / 1020 x 600</p>	m ²			

GESAMT: