

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Proclima INTESANA EVO 145

SCHICHT	BESCHREIBUNG	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Gesamtpreis
1 Proclima INTESANA EVO 145	Lieferung und Montage der Hochleistungs-Dampfbremse proclima INTESANA EVO 145 für Aufdachdämmungen mit rutschfestem Flies. Sie wird als regendichte, feuchtevariable Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen z. B. unter Aufsparrendämmungen verwendet. Der feuchtevariable sD-Wert 0,05 - 2 m garantiert höchste Sicherheit der Konstruktion und bestes Austrocknungspotential. Die Folie muss laut UNI EN 13984 CE-Zertifiziert sein. Brandklasse E laut EN 13501-1. Die Enden müssen 10 cm überlappt und mit eigenem Klebeband von proclima verklebt werden. Alle Durchbrüche müssen außerdem fachgerecht mit eigenem proclima Klebeband verklebt werden. Die Folie muß mit einer 6-jährigen Systemleistung und 10-jährigen Produkthaftung ausgestatten sein. Flächengewicht 145 gr/m ² . Maße: 50 mt x 1,5 m	m ²			
					GESAMT: